

Pulverizer

ワンキャッチ
OC-37HP

対応

ワンキャッチ
OC-37EHP

対応



MC-52-HP

※写真はMC-36-HPです。


＜完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様＞

コンクリート小割圧砕機

MC小割機

低騒音・低振動

軽量かつハイパワー！
超高耐久なシームレス
ボディで、快適な小割
作業を実現



①大型シリンダにより圧砕力UP!

②増速バルブ搭載で
アーム閉スピードUP!

③本体フレームは溶接レスの
シームレス構造で耐久性UP!

④オリジナル特殊鋼ブレード

⑤完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様

TAGUCHI

低騒音・低振動

<完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様>


コンクリート小割圧砕機

MC小割機

MC-52-HP

Pulverizer

■ 本体寸法



■ 主な仕様

型 式	MC-52-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-37HP・OC-37EHP
使 用 圧 力	24.5 MPa
最 大 使 用 圧 力	24.5 MPa
本 体 長 さ	995 mm
最 大 開 口 幅	510 mm
ブ レ ー ド 長	70 mm
先 端 圧 砕 力 A	226 kN
中 央 圧 砕 力 B	353 kN
質 量	390 kg

※1往復の油圧配管が必要です。※本製品を取付ける油圧シヨベルには、アームの補強をおすすめします。

※クラスが異なる油圧シヨベルには取付けることができません。※完全油圧式ワンキャッチシリーズ専用機種です。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>