

# GRASS CUTTER KUSA- CARGON Ver.1





広大な面積の草刈りも

# 安全かつ効率的に 草刈りができる クサカルゴンシリーズ

一言に草刈りと言ってもさまざまな状況があります。

手持ち式草刈り機では、何人も必要になりそうな見渡す限り雑草の広大な敷地。

転倒のリスクが伴うびっしりと雑草の生えた法面。

そして、対象となる雑草もさまざまです。人の背丈よりも高いセイダカアキノキリンソウ。

数メートルに伸びたダンチク。草とは呼べないような雑木。

クサカルゴンシリーズなら、そんな状況でもショベル1台で安全に素早く除草することができます。

さらに、手持ち式草刈り機での作業と比べて、熱中症のリスクも格段に減らすことができます。



KS-202を  
▶動画でCheck!!



雑木も



KS-27を  
▶動画でCheck!!



厄介なダンチクも



KS-62を  
▶動画でCheck!!



法面も



KS-32を  
▶動画でCheck!!





雑木&草刈り機

# クサカルゴン

製品紹介WEB  
▼こちらからCheck!



安全

手持ち式草刈り機の回転刃によるケガや熱中症のリスクが少なく安全です。

シヨベルによる  
除草作業で  
省人化

1時間に約30~600坪を除草できる能力で人員の削減が図れます。

※クラスによって1時間あたりの除草面積は異なります。

Kusacargon Features

- 1.ブレーカ配管でOK(ドレン配管は不要)
- 2.フローコントロールバルブ搭載
- 3.新型強化ブラケット、ハンマーナイフ方式採用
- 4.飛散防止チェーン採用



KS-32

雑木&草刈り機

# クサカルゴン

完全油圧式ワンキャッチ対応モデル

製品紹介WEB  
▼こちらからCheck!



すばやく着脱が可能!  
完全油圧式クイックヒッチ  
**ワンキャッチ**

特設ページは  
こちらから/




KS-27-HP

ハンマーナイフ方式で  
雑草を強力粉砕!



ハンマーナイフ方式の採用により、雑草・雑木は強力に粉砕されるため回収処理が不要です。フローコントロールバルブ搭載でクサカルゴン本体へ最適な圧力と流量を供給し続け、クラス最高の周速を実現します。

マルチングと  
同等の効果



粉砕された雑草・雑木はそのまま土の上を覆い隠すため、雑草の根に日光が当たりづらくなることでシート等を使用したマルチングと同等の効果が期待できます。



KS-27-HP

OC-32HP/OC-37HP  
OC-32EHP/OC-37EHP

刈幅 765mm  
刈高 45mm  
爪数 18枚  
質量 240kg



KS-62-HP

OC-62HP

刈幅 1150mm  
刈高 50mm  
爪数 24枚  
質量 560kg



KS-122-HP

OC-122HP

刈幅 1690mm  
刈高 50mm  
爪数 36枚  
質量 1160kg



KS-202-HP

OC-202HP

刈幅 2090mm  
刈高 50mm  
爪数 48枚  
質量 1790kg

Kusacargon KS-HP Features

- 1.完全油圧式ワンキャッチ対応。ブレーカ配管でOK(ドレン配管は不要)
- 2.フローコントロールバルブ搭載で最適な流量供給を実現
- 3.新型強化ブラケット、ハンマーナイフ方式採用



KS-17

1.2~2 ton

刈幅 450mm  
刈高 30mm  
爪数 12枚  
質量 130kg



KS-27

2~4 ton

刈幅 765mm  
刈高 45mm  
爪数 18枚  
質量 230kg



KS-32

3~5 ton

刈幅 850mm  
刈高 50mm  
爪数 18枚  
質量 300kg



KS-62

6~8 ton

刈幅 1150mm  
刈高 50mm  
爪数 24枚  
質量 540kg



KS-122

12~14 ton

刈幅 1690mm  
刈高 50mm  
爪数 36枚  
質量 1140kg



KS-202

20~22 ton

刈幅 2090mm  
刈高 50mm  
爪数 48枚  
質量 1760kg

## クサカルゴン 処理能力表

型 式	KS-17	KS-27	KS-27-HP	KS-32	KS-62	KS-62-HP	KS-122	KS-122-HP	KS-202	KS-202-HP
本体クラスの目安 ton	1.2~2	2~4	—	3~5	6~8	—	12~14	—	20~22	—
対応完全油圧式ワンキャッチ	—	—	OC-32HP/EHP OC-37HP/EHP	—	—	OC-62HP	—	OC-122HP	—	OC-202HP
処理面積	m <sup>2</sup> /h	100	300		500		1000		2000	
	坪/h	30	90		150		300		600	

※上記は参考値です。※雑木、雑草、葎など対象物によって数値は変動いたします。

※現場による作業方法(シヨベルの移動が多い/少ないなど)や、取付シヨベルの能力によっても数値は変動いたします。



純正フレール爪

クサカルゴンご使用の際は、必ず純正フレール爪を使用してください。

※イミテーションフレール爪を使用すると事故や故障の原因となります。また、純正部品以外の部品を使用した場合は純正部品が供給できなくなることがあります。保証の対象外にもなりますのでご注意ください。



NEW!  
クサカルゴン Slim

HMシリーズを  
▶動画でCheck!!



# 旋回できる クサカルゴン 新登場

小スペースの除草作業に大活躍!  
超コンパクト設計の「クサカルゴン スリム」が新登場。  
シリーズ初の全旋回タイプもラインアップしています。

ガードレール下も

法面も

背の高い雑草も

# 広い場所は クサカルゴン

KS-27-HP

完全油圧式

作業シーンに  
合わせて

# ワンキヤッチで 簡単使い分け!



クサカルゴンシリーズを適材適所で使い分け!  
タグチ開発の完全油圧式クイックヒッチ「完全油圧式ワンキヤッチ」があれば、  
キャビンから降りることなく素早くアタッチメントを付け替えることが可能。  
さらに効率的な除草作業を実現することができるのです。



キャビンから降りることなく付け替え可能!

# 細かい場所は クサカルゴン Slim

HM-32S-HP



# クサカルゴン Slim

製品紹介WEB

▼こちらからCheck



## Kusacargon Slim Features

- 1.スリム&コンパクト設計の本体ボディで省スペースの除草作業が可能
- 2.シリーズ初の『全回転タイプ』もラインアップ
- 3.法面も斜面もきれいに刈り込み

### チェーン付



HM-32L-2P 飛散防止チェーン付モデルもラインアップ

### リモコン旋回式

## 全回転クサカルゴン スリム

1系統 (2本配管)

1系統配管のまま、電気配線のみで旋回できるSCタイプ!




360°リモコン旋回機構搭載!

### Lタイプ

## クサカルゴン スリム

1系統 (2本配管)

シンプルなチルトタイプ



HM-32L-2

### HM-32L-2(P)

3~4 ton

刈幅 745mm  
刈高 30mm  
爪数 18枚  
質量 150(160)kg

### HM-32SC-2(P)

3~4 ton

刈幅 745mm  
刈高 30mm  
爪数 18枚  
質量 210(220)kg

### HM-37L-2(P)

4~5 ton

刈幅 745mm  
刈高 30mm  
爪数 18枚  
質量 150(160)kg

### HM-37SC-2(P)

4~5 ton

刈幅 745mm  
刈高 30mm  
爪数 18枚  
質量 210(220)kg

### HM-62L-2(P)

6~8 ton

刈幅 745mm  
刈高 30mm  
爪数 18枚  
質量 160(170)kg

### HM-62SC-2(P)

6~8 ton


刈幅 745mm  
刈高 30mm  
爪数 18枚  
質量 280(290)kg

coming soon



## POINT

### ① ハンマーナイフ方式で雑草を強力粉碎!



クサカルゴンと同様にハンマーナイフ方式の採用により雑草は細かく粉碎されるため、回収処理が不要です(マルチング処理)。フレール爪は2面使用が可能です。

### ② シリーズ初! 全回転タイプ登場!



クサカルゴン スリムでは、シリーズ初の全回転タイプをラインアップ。どのモデルもチルトさせることができるので刈り込み角度は自由自在。法面や斜面もきれいに刈り込めます。

完全油圧式ワンキャッチ対応モデル

## 全回転クサカルゴン スリム



完全油圧式クイックヒッチ  
完全油圧式

ワンキャッチ

2系統 (4本配管)

簡単にアタッチメントを付け替えられるワンキャッチ専用仕様



ワンキャッチ  
OC-HP  
対応



HM-32S-HP

### HM-32S-HP(-P)

OC-32HP/OC-37HP

刈幅 745mm  
刈高 30mm  
爪数 18枚  
質量 220(230)kg

### HM-62S-HP(-P)

OC-62HP

刈幅 745mm  
刈高 30mm  
爪数 18枚  
質量 290(300)kg

完全油圧式ワンキャッチ プラス対応モデル

## 全回転クサカルゴン スリム



電気カップリング搭載モデル

完全油圧式クイックヒッチ  
完全油圧式

ワンキャッチ プラス

1系統 (2本配管)

1系統配管のまま電気配線のみで旋回できるワンキャッチ プラス専用仕様



ワンキャッチ  
OC-EHP  
対応



HM-32SC-EHP

### HM-32SC-EHP(-P)

OC-32EHP/OC-37EHP

刈幅 745mm  
刈高 30mm  
爪数 18枚  
質量 220(230)kg

### HM-62SC-EHP(-P)

OC-62EHP

刈幅 745mm  
刈高 30mm  
爪数 18枚  
質量 290(300)kg




# 雑木&草刈り機 クサカルゴン

## ■クサカルゴン

### KS

#### ■仕様図



#### ■主な仕様


型 式	KS-17	KS-27	KS-32	KS-62	KS-122	KS-202
本体クラスの目安 ton	1.2~2	2~4	3~5	6~8	12~14	20~22
全 長 A mm	590	925	1040	1380	2000	2420
全 幅 B mm	575	655	660	830	1020	1030
全 高 C mm	675	870	905	1100	1280	1450
刈 幅 D mm	450	765	850	1150	1690	2090
刈 高 E mm	30	45	50			
爪 枚 数 枚	12	18		24	36	48
ナイフ周速 m/s	59	60	62	63	79	
質 量 kg	130	230	300	540	1140	1760

※ブレーカ配管又は1往復の油圧配管が必要です。※背圧が3.4MPaを超える油圧ショベルでは使用できません。

## ■<完全油圧式ワンキャッチ仕様> クサカルゴン

### KS-HP

#### ■仕様図



#### ■主な仕様

型 式	KS-27-HP	KS-62-HP	KS-122-HP	KS-202-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-32HP-OC-37HP OC-32EHP-OC-37EHP	OC-62HP	OC-122HP	OC-202HP
全 長 A mm	925	1380	2000	2420
全 幅 B mm	655	830	1020	1030
全 高 C mm	775	1000	1280	1450
刈 幅 D mm	765	1150	1690	2090
刈 高 E mm	45	50	50	50
爪 枚 数 枚	18	24	36	48
ナイフ周速 m/s	60	63	79	79
質 量 kg	240	560	1160	1790


※ブレーカ配管又は1往復の油圧配管が必要です。※背圧が3.4MPaを超える油圧ショベルでは使用できません。  
※完全油圧式ワンキャッチシリーズ専用機種です。

# 草刈機 クサカルゴン スリム

## ■クサカルゴン スリム Lタイプ

### HM-L

#### ■仕様図



#### ■主な仕様


型 式	HM-32L-2(P)	HM-32SC-2(P)	HM-37L-2(P)	HM-37SC-2(P)	HM-62L-2(P)	HM-62SC-2(P)
本体クラスの目安 ton	3~4		4~5		6~8	
全 長 A mm	1080	1040	1140	1060	1180	1100
全 幅 B mm	365(405)					465
全 高 C mm	440	630	455	670	475	710
刈 幅 D mm	745					
刈 高 E mm	30					
爪 枚 数 枚	18					
ナイフ周速 m/s	24					
シガーソケット電圧 V	—	DC12	—	DC12	—	DC24
質 量 kg	150(160)	210(220)	150(160)	210(220)	160(170)	280(290)

<Lタイプ>※ブレーカ配管又は1往復の油圧配管が必要です。  
<SCタイプ>※1往復の油圧配管が必要です。※使用される油圧ショベルのシガーソケット電圧が上記と異なる場合、当社販売代理店にご相談ください。

## ■<リモコン旋回式> 全旋回クサカルゴン スリム

### HM-SC

#### ■仕様図



#### ■主な仕様

型 式	HM-32S-HP(-P)	HM-32SC-EHP(-P)	HM-62S-HP(-P)	HM-62SC-EHP(-P)
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-32HP-OC-37HP	OC-32EHP-OC-37EHP	OC-62HP	OC-62EHP
全 長 A mm	1130		1220	
全 幅 B mm	365(405)			
全 高 C mm	600	610	680	
刈 幅 D mm	745			
刈 高 E mm	30			
爪 枚 数 枚	18			
ナイフ周速 m/s	24			
シガーソケット電圧 * V	—	DC12	—	DC24
質 量 kg	220(230)		290(300)	

<Sタイプ>※2往復の油圧配管が必要です(但し、HM-32S-HP(-P)以外の機種は、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。  
※完全油圧式ワンキャッチ専用機種です。  
<SCタイプ>※1往復の油圧配管が必要です。※使用される油圧ショベルのシガーソケット電圧(※操作スイッチ用)が上記と異なる場合は当社販売代理店までご相談ください。※完全油圧式ワンキャッチ プラス専用機種です。

※クラスが異なるショベルには取付けできません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

# 型式別適合油圧ショベル一覧表

型 式	08	15	30	40	60	120	200	220
本体クラスの目安 ton	0.7~1.5	1.2~2.5	3~4	4~5	6~8	12~14	20~22	22~25
コマツ	PC09-1	PC18MR-5	PC30MR-5	PC45MR-5	PC78US-11	PC120-11	PC200-11	PC220-11
	PC10MR-2	PC20MR-5	PC30UU-6	PC55MR-5	PC78UU-11	PC130-11	PC210-11	PC230-11
	PC10UU-5	PC20UU-5	PC30UUC-6	PC58UU-6	PC78USi-10	PC128US-11	PC228US-11	
		PC25MR-5	PC35MR-5			PC138US-11	HB205-3	
日立建機	ZX8U-2	ZX17U-5A	ZX30U-5B	ZX40U-5B	ZX75UR-5B	ZX120-7	ZX200-7	ZX240-7
	ZX10U-2	ZX20U-5A	ZX30UR-5B	ZX50U-5B	ZX75US-7	ZX135US-7	ZX200A-7	ZX250H-7
	ZX15UR	ZX20UR-5A	ZX35U-5B	ZX55UR-5B		ZX135USX-7	ZX200X-7	ZX250K-7
			ZX40UR-5B				ZX225US-7	
キャタラーザン	008CR	020ESR	303CR	305CR	308CR	313	320	323
	010CR	302CR	303.5CR	305.5CR	308SR	313GC	320GC	326
		301.7CR	303SR	305SR		315	325	
			304CR			315GC		
コベルコ建機	SK005-6	SK17SR-6	SK28SR-6	SK45SR-7	SK75SR-7	SK125SR-7	SK200-10	SK250-10
	SK008-2	SK20SR-6	SK30SR-7	SK50UR-6E	SK80SR+7	SK130SR+7	SK225SR-5	
	SK10SR-5	SK20UR-6	SK30UR-6	SK55SR-7	SK80UR-6E	SK130UR-5	SK235SR-5	
			SK35SR-7			SK135SR-7		
住友建機					SH75X-7	SH120-7	SH200-7	SH250-7
					SH75XU-7	SH125X-7	SH200HB-7	
						SH125XU-7	SH235X-7	
						SH135X-7		
加藤製作所	HD09VX3	HD17VX5	HD30V5	HD45V5	HD85V5	HD512-7	HD820-8	HD1025-7
	HD10VZ	HD20VX3	HD30VZ4	HD55V5	HD308US-7	HD514MR-7	HD823MR-7	
		HD20VZ	HD35V5					
		HD25V5	HD40VZ					
ヤンマー	SV08-1E	ViO17-1	ViO30-6C	ViO45-6A	B7-6A			
	ViO10-2D	ViO20-6	ViO35-6C	ViO55-6A	ViO80-1B			
	J09-D	ViO25-6	B30U	B40U	B60U			
	ViO12-2A	B20U						
クボタ	U-008-5	U-20-3α	U-30-6α	U-40-6E				
	U-10-5	U-25-3α	U-35-6α	U-55-6E				
	RX-153S	RX-205	RX-306E	RX-506				
	U-17-3α		RX-406E	KX-57-6E				
		A333						





re-create the world  
**TAGUCHI**